DELTALIGHT



ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045

REFERENCIA 28535 9330 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28535 9330 B
BLANCO COMPLETO 28535 9330 FW
ORO COLOREADO 28535 9330 GC





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	165
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3697lm // 42W // 88lm/W

Observaciones

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Requisitos

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accesorios

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045

28535 9330 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28535_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Plasterboard**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Stucanet**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Wood**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1) | - ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045

28535 9330 B



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 1

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 1(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045

28535 9330 B

Mounting Kit



28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Mounting Kit techo tensado



28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC



28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

Dispositivos de modificación de Luz



28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS



28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045

28535 9330 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

Notes: