




JUM-OH! 4R LOC2 93030

32063 9320 B

DISPONIBLE EN
NOIR 32063 9320 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	962lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	795lm // 9,2W // 86lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	

Références optionnelles	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32063_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND


Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours	# de luminaires
--------------------------	-----------------

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Type de gradation: DALI		

le cable d'alimentation

	32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
	32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
	32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
	32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐
	32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m	☐

JUM-OH! 4R LOC2 93030

32063 9320 B



32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

5

☐

Type de gradation: DALI

Notes: