




JUM-OH! 4R LOC2 93030

32063 9320 B

DISPONIBILE IN
NERO 32063 9320 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	962lm // 8W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	795lm // 9,2W // 86lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	
Opzioni	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32063_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Tipo di regolazione: DALI

1

☐

Cavi di alimentazione



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES

☐

32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

☐

32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

☐

32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

☐

32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

JUM-OH! 4R LOC2 93030

32063 9320 B



32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

5

☐

Tipo di regolazione: DALI

Notes: