



SPY 66 ON TW 96518



24624 9010 B

DISPONIBILE IN

NERO 24624 9010 B

COMPLETAMENTE BIANCO 24624 9010 FW

BIANCO 24624 9010 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	776lm // 10,4W // 75lm/W

Requisiti

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opzioni

COVERSET R 90-100

Accessori

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

LINEAR SPREAD LENS 57

SOFTENING LENS 57

GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96518


24624 9010 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24624_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

DELTALIGHT


SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 B


Accessori ottici




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57



24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 B

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: