


JUM-OH! 4R LOC2 94030

32063 9420 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32063 9420 B



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Información eléctrica

CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 521lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1042lm // 8W // 130lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	862lm // 9,2W // 94lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Opción

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32063_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia# de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			

Cable de alimentación

	32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
	32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
	32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
	32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐
	32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m	☐

DELTALIGHT

JUM-OH! 4R LOC2 94030

32063 9420 B



32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

5

☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: