


## JUM-OH! 4R LOC2 94030

32063 9420 B

DISPONIBILE IN  
NERO 32063 9420 B



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                             |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Incasso                                                                                                   |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0                                                                                                                  |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow |

### Informazioni elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E   |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                    |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 521lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1042lm // 8W // 130lm/W                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 862lm // 9,2W // 94lm/W                                |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

### Opzioni

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32063\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

# apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**32010 0065** EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Tipo di regolazione: DALI

1

☐

Cavi di alimentazione



**32010 0200** T CONNECTOR LOC SERIES

☐

**32010 0310** CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

☐

**32010 0320** CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

☐

**32010 0330** CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

☐

**32010 0340** CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐



**32010 0350** CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐

Alimentatore per led

# apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**32010 0035** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI



**32010 0045** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

5

☐

Tipo di regolazione: DALI

Notes: