DELTALIGHT



SPY 39 ON 2 92740 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 24130 9238 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 24130 9238 B-B
ALU GEBORSTELD-ZWART 24130 9238 BRA-B
GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 24130 9238 BRAT-B
GEBORSTELD KOPER-ZWART 24130 9238 BRCU-B
GEBORSTELD GOUD-ZWART 24130 9238 BRG-B
GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 24130 9238 BROB-B
VOLLEDIG WIT 24130 9238 FW
WIT-WIT 24130 9238 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1688lm // 20W // 85lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24130_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 39 ON 2 92740 DIM8

24130 9238 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B ☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: