
DELTALIGHT




COMPO M 94020

RÉFÉRENCE 9 15727 9420 C

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15727 9420 B
CHROME 9 15727 9420 C
CHROME FONCÉ 9 15727 9420 DC
BLANC 9 15727 9420 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 110
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.256
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1457lm // 12,5W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	836lm // 14,4W // 58lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M 94020

9 15727 9420 C

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Type de gradation: DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimension de découpe (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M 94020

9 15727 9420 C



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 76

modifier les dispositifs de lumière

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Dimension de découpe (mm): 32,5

Notes: