





M - HEDRA 39 C 92745 MDL

Артикул 22538 9230 B

Варианты цвета корпуса
Черный 22538 9230 B
Черная бронза 22538 9230 BBR
Золото цветное 22538 9230 GC
Белый 22538 9230 W







[Веб страница продукта](#)






Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	507lm // 6,7W // 76lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [22538_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
<div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>		Мин. ток Макс. ток
<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	12 ☐
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	29 ☐
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	12 ☐
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	24 ☐







СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
<div><div></div><div>23359 0000 SLM26H - PROFILE</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

DELTALIGHT

M - HEDRA 39 C 92745 MDL




22538 9230 B

	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT





M - HEDRA 39 C 92745 MDL

22538 9230 B

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: