





ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930

28528 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28528 9300 B
COULEUR OR 28528 9300 GC
BLANC 28528 9300 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.145
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	847lm // 9,9W // 86lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28528_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930


28528 9300 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stretched ceiling	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC Required
	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

les alimentations led

de luminaires













de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930











28528 9300 B

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		

DELTA LIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930

28528 9300 B











	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) 2(1) ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 - ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) 2(1) ☐
Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) 6(4) ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) 2(1) ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) 2(1) ☐
Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 2->4 ☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 2 ☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 3 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 3 ☐
Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	

DELTA

LIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930



28528 9300 B

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) 3(3) ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 3 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 0 ☐
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1 ☐
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3 ☐
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 2 ☐
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1 ☐
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 40	
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 1 ☐
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 40	
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2) ☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1) ☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	


DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930


28528 9300 B

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage

	28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	☐
Dimension de découpe (mm): 106 x 106		

kit de montage plafond tendu

	28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	☐
	28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	☐

Notes: