



SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FBR



ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 20553 9300 B

FLEMISH BRONZE 20553 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20553 9300 FG

WEISS 20553 9300 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	12.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	21780 lm // 180 W // 121 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	9801lm // 207W // 47lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20553_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.









Min. Strom | Max. Strom

	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	1/4 ☐
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	2/4 ☐
	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FBR


	<u>300 90 003 ED1</u> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/4 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 90 003 ED5</u> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/4 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 90 010</u> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	1/4 ☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	<u>21012 0111</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/4 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 75		
	<u>21012 0121</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	1/4 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 75		
	<u>21012 0145</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/4 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 75		
	<u>21012 0155</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	1/4 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 75		
	<u>21012 0181</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	1/4 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 70		
	<u>21012 0191</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	1/4 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 70		
	<u>21012 0225</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	1/4 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 70		

Sonstige Steuergeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/4 ☐

Dimmtyp: DALI / Taster

Coverset




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FBR

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FBR



15225 0360 B CONNECTION ST B



Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: