

## FRAX SB 93026 HONEYCOMB


26000 9370 FBRX

BESCHIKBAAR IN

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 26000 9370 FBRX

**ANTRACIET** 26000 9370 N

**DENNENGRÖEN** 26000 9370 PGR



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP65
<b>IK</b>	IK06
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm <sup>2</sup> 2m

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	26°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	961lm // 8W // 120lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	538lm // 9,2W // 58lm/W

### Benodigdheden

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Accessoires

FRAX S KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26000\\_XX70\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes

---



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

**26070 0040 N** FRAX PIN N

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

#### Bevestigingscomponenten

---



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

#### Licht veranderende onderdelen

---



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

# DELTALIGHT

## FRAX SB 93026 HONEYCOMB

26000 9370 FBRX

### Diverse

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



**26070 0050 N** FRAX STRAP N



Notes: