



FRAX SB 93026 HONEYCOMB



26000 9370 FBRX

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26000 9370 FBRX

ANTHRACITE 26000 9370 N

VERT SAPIN 26000 9370 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	961lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	538lm // 9,2W // 58lm/W

Références obligatoires

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26000_XX70_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐

26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

modifier les dispositifs de lumière



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX SB 93026 HONEYCOMB

26000 9370 FBRX

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: