DELTALIGHT



D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 DIM5

ODNIESIENIE 32085 9425 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 32085 9425 B-B
BIALY-BIALY 32085 9425 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	48 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2495lm // 20W // 125lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32085_XXX5_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 DIM5

32085 9425 B-B

Notes: