



## FRAX SB 93026 HONEYCOMB



26000 9370 FBRX

DOSTĘPNE W

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26000 9370 FBRX

**ANTRACYT** 26000 9370 N

**SOSNOWA ZIELEN** 26000 9370 PGR



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                     |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                                                                                                   |
| MONTAŻ                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni                                                                            |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP65                                                                                                                                         |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK06                                                                                                                                         |
| WAGA (KG)                             | 1.3                                                                                                                                          |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy                                                                                                           |
| INFORMACJA                            | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm <sup>2</sup> 2m |
| Informacje elektryczne                |                                                                                                                                              |
| ELEKTRYCZNY                           | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                           |
| KLASA                                 | I                                                                                                                                            |
| W ZESTAWIE ZASILACZ                   | YES                                                                                                                                          |
| TYP ŚCIEMNIACZA                       | nie ściemnialny                                                                                                                              |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | D                                                                                                                                            |
| CERTYFIKATY                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                           |
| Informacje o źródle światła           |                                                                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                          |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm                                                                                             |
| TM-30 VALUES                          | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                              |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                        |
| GRUPA RYZYKA                          | RG2                                                                                                                                          |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                 |
| BEAMANGLE                             | 26°                                                                                                                                          |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)      | 961lm // 8W // 120lm/W                                                                                                                       |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)              | 538lm // 9,2W // 58lm/W                                                                                                                      |

### Wymagania

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Akcesoria

FRAX S KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26000\\_XX70\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Elementy montażowe



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Urządzenia do regulacji światła



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐


# DELTALIGHT

## FRAX SB 93026 HONEYCOMB


26000 9370 FBRX

### Inne

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



**26070 0050 N** FRAX STRAP N



Notes: