





## BOXY XL R 92720

251 71 21 921 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 251 71 21 921 B-B  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 251 71 21 921 W-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 251 71 21 921 W-W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	1.5
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	II
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по отсечке фазы
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	2209lm // 16,3W // 136lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	1921lm // 18,7W // 102lm/W

### Аксессуары


HONEYCOMB 78  
 SOFTENING LENS 78  
 GLASS SBL 78

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Различное контрольное оборудование

---




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

#### Светопреломляющие устройства

---



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B



Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78



Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

Notes: