



LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30821 9215 INOX

ERHÄLTICH IN
ROSTFREIER STAHL 30821 9215 INOX



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	4.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1374lm // 33,1W // 41lm/W
Erforderliches Zubehör	
LOGIC LINEAR BOX	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30821_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

Ausschnittmaß (mm): 920 x 150

☐

Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: