
DELTALIGHT




M52 - SPY 52 TW 96545 DIM5

RÉFÉRENCE 24445 9035 W

DISPONIBLE EN
NOIR 24445 9035 B
BLANC 24445 9035 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	695lm // 10,4W // 67lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 TW 96545 DIM5

24445 9035 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24445_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 TW 96545 DIM5


24445 9035 W




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

M52 - SPY 52 TW 96545 DIM5

24445 9035 W




19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

COMPOSABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile	Couleurs disponibles
420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	●
420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	●
420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	●
24413 0000 SPM52 - PROFILE	●



Notes: