

## LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 N

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 30835 9335 A

**NOIR** 30835 9335 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30835 9335 FBRX

**ANTHRACITE** 30835 9335 N

**BLANC** 30835 9335 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | exterieur                                                              |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Sol Applique, Mur Applique                                             |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP67                                                                   |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK07                                                                   |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 2                                                                      |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informations électriques

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC   |
| <b>CLASSE</b>           | III      |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI     |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 2738lm // 33,1W // 83lm/W                            |

### Références obligatoires

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

THROUGH WIRING SET IP68

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75

#### les accessoires de fixations



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### les accessoires pour connexions électriques



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: