



SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20577 9300 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20577 9300 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20577 9300 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20577 9300 GC
БЕЛЫЙ 20577 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	5160lm // 39W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2285lm // 44,8W // 51lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA	
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20577_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток

	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1	☐
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐
	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 B




	20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W		
1 ☐		

Светодиодные источники питания



светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		





Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B		
☐		
204 00 62 W COVERSET R 62 W		
☐		
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930

20577 9300 B

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: