






SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 20637 9300 B
WEISS 20637 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	12.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1860mA 2- 1300mA

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 1860: 8583lm // 91,3W // 94lm/W Or @ 1300: 6187lm // 62,3W // 99lm/W

Optionen

SUSPENSION SET 25 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20637_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930


20637 9300 B

Aufhängung Zubehör




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

elektrische Anschlusssteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: