





SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 20637 9300 B
BIANCO 20637 9300 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	12.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.AJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1860mA 2- 1300mA

Informazioni elettriche

ELETRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 1860: 8583lm // 91,3W // 94lm/W Or @ 1300: 6187lm // 62,3W // 99lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 25 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20637_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930


20637 9300 B

Componenti per sospensioni




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: