
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

ODNIESIENIE 20637 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20637 9300 B
BIALY 20637 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	12.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1860mA 2- 1300mA

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 1860: 8583lm // 91,3W // 94lm/W Or @ 1300: 6187lm // 62,3W // 99lm/W

Opcje

SUSPENSION SET 25 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20637_XXX0_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Osłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930

20637 9300 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930


20637 9300 B

Części do zwieszenia




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: