
DELTALIGHT




FRAX MB SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB DIM5

REFERENCE 26110 9225 N

AVAILABLE IN
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26110 9225 FBRX
ANTHRACITE 26110 9225 N
VERT SAPIN 26110 9225 PGR





View on website

General info	
LOCATION	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INGRESS PROTECTION	IP65
PROTECTION AGAINST MECHANICAL IMPACT	IK08
WEIGHT (KG)	2.1
ADJUSTABILITY	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATION	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Electrical info	
ELECTRICAL	110-277V / 50-60Hz
CLASS	I
POWER SUPPLY INCLUDED	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGY CLASS	F
CERTIFICATION	CB, ENEC, EPD, RCM

Lightsource info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
RVALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
RISKGROUP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	1432lm // 21W // 68lm/W

Requirements

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Options

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessories

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB DIM5

26110 9225 N

For detailed installation instructions, please consult the manual : **26110_XX25_HAND.pdf**

FINISH YOUR SPECIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

les accessoires de fixations




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

modifier les dispositifs de lumière




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB DIM5

26110 9225 N

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N

Notes: