


LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB  
92740 DIM5

30821 9235 INOX

DISPONIBLE EN  
ACERO INOXIDABLE 30821 9235 INOX



 [Ver en el sitio web](#)




|                                         |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                                                                                                               |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Empotrado                                                                                                                                                        |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | rectángulo - BOX                                                                                                                                                       |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 140                                                                                                                                                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                                                                                                   |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK09                                                                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 4.4                                                                                                                                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                                           |
| INFORMACIÓN                             | 16 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                   |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                                      |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm                                                                                                                   |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                                                                                                           |
| BEAMANGLE                               | 40°                                                                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                                                                                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1284lm // 33,1W // 39lm/W                                                                                                                                              |
| Requisitos                              |                                                                                                                                                                        |
| LOGIC LINEAR BOX                        |                                                                                                                                                                        |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Dimensión de corte (mm): 920 x 150

Partes para conexión a prueba de agua



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: