
DELTALIGHT



# HALOSCAN CLIP HP 92714


**REFERENCIA** 23120 9210 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 23120 9210 B
**BLANCO** 23120 9210 W










Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Semiempotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 51 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 40 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 45° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | LENS SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1185lm // 13,3W // 89lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Opción**

MOUNTING KIT FLUSH SPY

**Accesorios**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

# HALOSCAN CLIP HP 92714

23120 9210 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23120_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Plasterboard** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Stucanet** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | - | |
|  **Concrete + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Lintel + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Hollow-core slab** | - | |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1


**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**

DELTALIGHT

# HALOSCAN CLIP HP 92714


23120 9210 W




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 55**

DELTALIGHT

# HALOSCAN CLIP HP 92714


23120 9210 W




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**

DELTALIGHT

# HALOSCAN CLIP HP 92714

23120 9210 W





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**


## Mounting Kit





**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY

**Dimensión de corte (mm): 83**

## Dispositivos de modificación de Luz




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B

Notes: