
DELTALIGHT





# COMPO M 94041

**ODNIESIENIE** 9 15727 9430 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15727 9430 B
**CHROM** 9 15727 9430 C
**CIEMNY CHROM** 9 15727 9430 DC
**BIALY** 9 15727 9430 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 110 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 105 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.256 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1457lm // 12,5W // 117lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1084lm // 14W // 75lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M 94041

9 15727 9430 B

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**


| | | |
|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 |
| **15710 3500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA | 1 |
| **15710 4000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA | 1 |
| **15710 4900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA | 1 |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 |

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA | 1 |

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

### Zestaw montażowy




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

**Wymiar wycięcia (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

# COMPO M 94041

9 15727 9430 B




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

**Wymiar wycięcia (mm): 76**

## Urządzenia do regulacji światła

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

Notes: