





MONTUR L P 45 LED 930 DIM8

14711 9308 B

DISPONIBLE EN
NOIR 14711 9308 B
ANTHRACITE 14711 9308 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 11,6W / CRI>90 / 3000K / 1632lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1632lm // 11,6W // 141lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1007lm // 13,3W // 75lm/W


Références optionnelles

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [14711_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: