





MONTUR L P 45 LED 930 DIM8

14711 9308 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 14711 9308 B
ANTRACIET 14711 9308 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 11,6W / CRI>90 / 3000K / 1632lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1632lm // 11,6W // 141lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1007lm // 13,3W // 75lm/W


Opties

PLATE 3
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [14711_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: