



DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 W

DISPONIBLE EN
NOIR 16315 9300 B
BLANC 16315 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1738lm // 29W // 60lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [16315_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 700 MDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 700 PRO ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 700 PRO ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 700 PRO WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 700 WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6











1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 W

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	2(1)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	1(0)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	1	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	1(0)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	2(1)	☐

DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 W

	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	1 ☐
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	1 ☐
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	1 ☐
	<u>21032 0385</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	1 ☐

Notes: