
DELTALIGHT




INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

RÉFÉRENCE 25515 9220 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25515 9220 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25515 9220 B-FG
BLANC-NOIR 25515 9220 W-B
BLANC-BLANC 25515 9220 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2928lm // 22,4W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2556lm // 25,8W // 99lm/W

Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25515_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

25515 9220 W-W


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Power box

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B — 1

Type de gradation: non dimmable

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W — 1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI


25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W — 1

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W — 1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

25515 9220 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: