
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 20572 9300 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 20572 9300 B
**FLEMISH BRONZE** 20572 9300 FBR
**FLEMISH GOLD** 20572 9300 FG
**ORO COLORATO** 20572 9300 GC
**BIANCO** 20572 9300 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.6 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1713lm // 33,6W // 51lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

**Opzioni**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

20572 9300 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20572_XXX0_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Cavi di alimentazione




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Alimentatore per led

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1 ☐


**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

20572 9300 W




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**

## Power box

## # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1





**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1

## Kit per scatola incassata









**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

# SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

20572 9300 W


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930


20572 9300 W

## Componenti per sospensioni




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Componenti per il collegamento elettrico




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensione del foro (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: