
DELTALIGHT




SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

ODNIESIENIE 20572 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 20572 9300 B
FLEMISH BRONZE 20572 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20572 9300 FG
ZLOTO KOLOROWANE 20572 9300 GC
BIALY 20572 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1713lm // 34W // 51lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20572_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

20572 9300 W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI




Wymiar wycięcia (mm): 54

DELTALIGHT



SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

20572 9300 W

Power box

		# opraw
	# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
	**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**	1 ☐
	321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1 ☐
	**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**	1 ☐
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1 ☐
	**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1 ☐
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐





Osłona

	**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930

20572 9300 W


	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930


20572 9300 W

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: