
DELTALIGHT




# M26L - BOXY L A 93033 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 10741 9325 W-W

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 10741 9325 B-B
**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10741 9325 B-FBR
**BLACK-FLEMISH GOLD** 10741 9325 B-FG
**BIANCO-BIANCO** 10741 9325 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 729lm // 9,9W // 74lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessori**

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

# M26L - BOXY L A 93033 DIM5

10741 9325 W-W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **10741_XXX5_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**

### Accessori ottici




**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B ☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W ☐





**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B ☐

DELTALIGHT

# M26L - BOXY L A 93033 DIM5

10741 9325 W-W





**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W




**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

## CONFIGURACIONES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Colori disponibili |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: