





## INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN 93063 DIM5

30712 9335 B-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 30712 9335 B-B

**BIANCO-NERO** 30712 9335 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                                                                       |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso                                                                                                      |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 2.7                                                                                                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>EXCL.CABLE SUSPENSION |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                                              |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                         |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                                                                                                            |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                                                                                         |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                                                                            |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                                              |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                          |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 382lm<br>Or<br>LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm                          |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100<br>rf: 92 / Rg: 100                                                                                                         |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                                        |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                                                                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 63°                                                                                                                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | HO: 382lm // 27W // 14lm/W<br>Or<br>2534lm // 16,3W // 155lm/W                                                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | HO: 2644lm // 31W // 85lm/W<br>Or<br>1753lm // 18,7W // 94lm/W                                                                               |

### Opzioni

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET

CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30712\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### Componenti per il fissaggio



**30710 0010 B** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

**30710 0010 W** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐


**30710 0030 B** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

**30710 0030 W** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W


☐

# DELTALIGHT


## INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN 93063 DIM5

30712 9335 B-B

### Altro



**26510 0010** PDS REMOTE CONTROL



**26510 0020** PDS SENSOR PROGRAMMER



Notes: