



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 656mm 930

31632 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31632 9300 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
INFORMACJA	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 15,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2380lm UP: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1747lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 2380lm // 15,5W // 153lm/W UP: 1747lm // 12,1W // 145lm/W

Notes: