
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 30835 9335 W

BESCHIKBAAR IN
**ALU GRIJS** 30835 9335 A
**ZWART** 30835 9335 B
**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 30835 9335 FBRX
**ANTRACIET** 30835 9335 N
**WIT** 30835 9335 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Opbouw,Wand Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP67 |
| **IK** | IK07 |
| **GEWICHT (KG)** | 2 |
| **INFO** | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 3597lm // 28,8W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2738lm // 33,1W // 83lm/W |

**Benodigdheden**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30835_XXX5_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

**# armaturen**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**

### Bevestigingscomponenten



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND ☐


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX ☐

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N ☐



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX ☐

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N ☐



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX ☐

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N ☐

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## Onderdelen voor electrische verbinding



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: