
DELTALIGHT




# HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8

**RÉFÉRENCE** 23148 9038 B-GC

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 23148 9038 B-B
**NOIR-COULEUR OR** 23148 9038 B-GC
**BLANC-BLANC** 23148 9038 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | fin de phase |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 35° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 478lm // 6,9W // 69lm/W |

**Accessoires**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23148_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93035 DIM8


23148 9038 B-GC

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### modifier les dispositifs de lumière




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B ☐




**23110 0060 B** HALOSCAN KAP MP B ☐

**23110 0060 W** HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: