




D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 DIM5

32087 9325 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 32087 9325 B-B

BLANC-BLANC 32087 9325 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	60 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3822lm // 21,6W // 177lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3023lm // 24,8W // 122lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32087_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 DIM5

32087 9325 B-B

Notes: