



## SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q B-FG



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 27135 932Q B-B

**ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 27135 932Q B-FG

**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 27135 932Q W-B

**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 27135 932Q W-W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	Системы низкого напряжения Системный светильник
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.9
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	48V-DC
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Qbus dim
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3086lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	3086lm // 22,3W // 138lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	2694lm // 25,6W // 105lm/W

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27135\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q B-FG

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные источники питания

#### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Тип диммирования: не диммированный




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SOLISCAPE profile

#### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM**

27135 932Q B-FG