





D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 DIM5

32087 9325 W-W

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 32087 9325 B-B

BLANCO-BLANCO 32087 9325 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3822lm // 21,6W // 177lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3023lm // 24,8W // 122lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32087_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 DIM5

32087 9325 W-W

Notes: