



## SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 24123 9230 B

**ALU BROSSÉ** 24123 9230 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 24123 9230 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 24123 9230 BRCU

**OR BROSSÉ** 24123 9230 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24123 9230 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24123 9230 FBR



**FLEMISH GOLD** 24123 9230 FG

**ENTIÈREMENT BLANC** 24123 9230 FW

**COULEUR OR** 24123 9230 GC

**NOIR PIANO** 24123 9230 PB

**BLANC** 24123 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                        |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - Ø KIT                                      |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 130                                                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.4                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 844lm // 9,9W // 85lm/W                                   |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

## SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24123\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL











2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30


SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p> | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V</p> <p>Dimension de découpe (mm): 30</p>               | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Type de gradation: DALI</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p>                   | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Type de gradation: non dimmable</p> <p>Dimension de découpe (mm): 30</p>            | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p> | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p> <p>Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir</p> <p>Dimension de découpe (mm): 56</p>              | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir</p> <p>Dimension de découpe (mm): 82</p>          | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir</p> <p>Dimension de découpe (mm): 72</p>                  | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir</p>                            | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</p> <p>Type de gradation: DALI</p> <p>Dimension de découpe (mm): 72</p>                                         | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |

## SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 B



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0












Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50

SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 B


|                                                                                    |                                                                                                                                                  |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 55 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 55 | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 48 | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 40             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 40               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60            | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60            | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 30      | 2     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 30      | 2     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 B

### kit de montage




**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

☐

Dimension de découpe (mm): 82


### modifier les dispositifs de lumière



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: