
DELTALIGHT




FRAX SB 93026 HONEYCOMB

PRODUCTREFERENTIE 26000 9370 PGR

BESCHIKBAAR IN
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26000 9370 FBRX
ANTRACIET 26000 9370 N
DENNENGROEN 26000 9370 PGR





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	961lm // 8W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	538lm // 9,2W // 58lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX SB 93026 HONEYCOMB

26000 9370 PGR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26000_XX70_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Bevestigingscomponenten




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Licht veranderende onderdelen




26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX SB 93026 HONEYCOMB

26000 9370 PGR

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: