
DELTALIGHT




FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

PRODUCTREFERENTIE 26026 9310 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 26026 9310 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Mast Mast bevestiging
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2064lm // 18,2W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1569lm // 20,9W // 75lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26026 9310 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26026_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐


Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N ☐



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: