




SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 24153 9000 B-B
ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ 24153 9000 BRA-B
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 24153 9000 BRAT-B
GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 24153 9000 BRCU-B
GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 24153 9000 BRG-B
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 24153 9000 BROB-B
FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 24153 9000 FBR-B
FLEMISH GOLD-SCHWARZ 24153 9000 FG-B
VOLLWEISS 24153 9000 FW
GOLDFARBEN-SCHWARZ 24153 9000 GC-B
WEISS-WEISS 24153 9000 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|---|--|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Halbeinbau |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - 43 |
| EINBAUTIEFE (MM) | 40 |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar |
| INFORMATION | WALLWASH LENS EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---------------------------|---|
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| ENERGIEKLASSE | F |
| ZERTIFIKATE | LCA |

| Lichtquelle Info | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 623lm // 6W // 105lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 341lm // 6,9W // 49lm/W |

| Erforderliches Zubehör | |
|------------------------|-------------------------------|
| | LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |







DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 B-B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24153_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|--|--------------|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Stretched ceiling | - |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 B-B



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 B-B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 B-B

Notes: