



SPY 52 CLIP HE 92740

19802 9230 GC-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 19802 9230 B-B



FLEMISH BRONZE-ZWART 19802 9230 FBR-B

FLEMISH GOLD-ZWART 19802 9230 FG-B

VOLLEDIG WIT 19802 9230 FW

GOUD KLEUR-ZWART 19802 9230 GC-B

WIT-WIT 19802 9230 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 51
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	905lm // 6W // 150lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	704lm // 6,9W // 102lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 92740

19802 9230 GC-B




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

2->3(2) ☐

Montage kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

Uitsparingsmaat (mm): 83

☐

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: