
DELTALIGHT




# DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

**RÉFÉRENCE** 424 512 04 932 C

DISPONIBLE EN
**NOIR** 424 512 04 932 B
**CHROME** 424 512 04 932 C
**FLEMISH GOLD** 424 512 04 932 FG




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 60 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | EAC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 32° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 648lm // 5,7W // 114lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 474lm // 6,6W // 72lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **424_512_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 C

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Plasterboard** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Stucanet** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Concrete + plaster** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Lintel + plaster** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC | Required |
| | 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 TRIMLESS 93032


424 512 04 932 C




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 4

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 6(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 4(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 9(7)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 3(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->7

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4


**Type de gradation: 1 à 10 V**

**Dimension de découpe (mm): 54**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 TRIMLESS 93032


424 512 04 932 C




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 48**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## kit de montage




**424 512 04 00** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS


**Dimension de découpe (mm): 127 x 36**

DELTALIGHT


# DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 C

## kit de montage plafond tendu




**15212 0110** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC




**15212 0180** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC

Notes: