





## SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 W

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 24624 9010 B  
**VOLLWEISS** 24624 9010 FW  
**WEISS** 24624 9010 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, LCA

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1087lm // 9W // 121lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	776lm // 10,4W // 75lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Optionen

COVERSET R 90-100

### Zubehör

HONEYCOMB 57  
 SPREAD LENS 57  
 LINEAR SPREAD LENS 57  
 SOFTENING LENS 57  
 GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## SPY 66 ON TW 96518


24624 9010 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24624\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 85


#### Coverset



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

# DELTALIGHT

## SPY 66 ON TW 96518


24624 9010 W

### Licht veredelndes Zubehör


---




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57



**24611 0190** SOFTENING LENS 57



**24611 0200** SPREAD LENS 57



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

# DELTALIGHT

## SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 W

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: