
DELTALIGHT




M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

RÉFÉRENCE 24428 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 24428 9300 B
FLEMISH BRONZE 24428 9300 FBR
FLEMISH GOLD 24428 9300 FG
BLANC 24428 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24428_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

24428 9300 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 18


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 18

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 18


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT


M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

24428 9300 B




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 15

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile	Couleurs disponibles
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL

24428 9300 B

Notes: