





D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 DIM5

32087 9425 W-W

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 32087 9425 B-B
BIAŁY-BIAŁY 32087 9425 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3118lm // 24,8W // 126lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32087_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 DIM5

32087 9425 W-W

Notes: